



鍛造製 リング R

●材質:S45C焼入調質



型 式	線径A (mm)	内径B (mm)	使用荷重 (ton)	破断荷重 (ton)	自重 (kg)	本体価格 (円)
R-13	13	50	0.75	3.75	0.2	650
R-16	16	70	1.0	5.0	0.4	820
R-19	19	75	2.0	10.0	0.7	1,200
R-22	22	100	3.0	15.0	1.2	2,150
R-25	25	100	5.0	25.0	1.6	2,900


鍛造製 親 環 マスターリンク ML



型 式	線径A (mm)	B (mm)	C (mm)	使用荷重 (ton)	破断荷重 (ton)	自重 (kg)	本体価格 (円)
ML-11	11	100	50	1.0	5.0	0.20	1,100
ML-14	14	127	63	2.0	10.0	0.45	2,150
ML-17	17	140	70	3.0	15.0	0.75	2,850
ML-19	19	140	70	4.0	20.0	0.95	3,950
ML-25	25	178	89	9.0	45.0	2.1	5,400
ML-32	32	222	111	16.0	80.0	4.2	11,900
ML-38	38	267	133	18.0	90.0	7.1	17,700

強力チェーン V

●強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。
さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。



型 式	線径d (mm)	ピッチP (mm)	内面幅a以上 (mm)	外面幅b以下 (mm)	使用荷重 (ton)	ブールロード (ton)	破断荷重 (ton)	m当り重量 (kg/m)	本体価格 (円/m)
V5	5	15	6.3	17.5	0.63	1.6	3.2	0.544	2,800
V5.6	5.6	17	7	18.8	1.0	2.5	5.0	0.69	3,675
V6	6	18	7.5	21.0	1.1	2.8	5.6	0.782	2,970
V6.3	6.3	19	7.9	22.0	1.25	3.15	6.3	0.860	3,080
V7.1	7.1	21	8.9	25.0	1.6	4.0	8.0	1.10	3,500
V8	8	24	10.0	28.0	2.0	5.0	10	1.39	3,750
V10	10	30	12.5	35.0	3.15	8.0	16	2.17	5,950

V5.6はメッキ品です。