




## K型ベルトスリング (受注生産品)

- ベルトスリングにフックやリングを組み合わせることでクレーン作業にご使用ください。
- 注文の際は下記の必要事項をご指定ください。不明な点はお気軽にご相談ください。


- ①吊数  本
- ②ベルト幅  mm
- ③有効長L  m
- ④金具の種類(上・下)

## ■ベルト基本使用荷重

ベルト巾	基本使用荷重	
25mm	8.0(KN)	0.8(tf)
40mm	12.5(KN)	1.25(tf)
50mm	16.0(KN)	1.6(tf)
75mm	25.0(KN)	2.5(tf)




※上記の組み合わせはほんの一例です。P35-39の部品を組み合わせることも可能です。




## ポリパワー

- 「芯がつかない」  
エンドレスに巻き回した芯が重量を負担、細くても強度がでます。(安全係数8)
- 「細く・丸い・ロープ状」  
ワイヤーロープ感覚で使え、しかもねじれや素線でのケガの心配ありません。
- 「安全点検が簡単」  
ブルーサインがみえたら交換して下さい。




## ■EC-1型



表示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用
直径(D)	9mm	13mm	16mm	18mm
破断荷重	4,000kg	8,000kg	12,000kg	16,000kg
吊輪部(A)の長さ	250mm	300mm	350mm	350mm
ライン色	灰色	紫色	青色	緑色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t
1 m	6,950	9,575	14,600	—
1.5m	7,300	10,000	15,150	19,100
2 m	7,675	10,400	15,650	19,850
2.5m	9,050	12,200	17,750	23,000
3 m	10,425	14,000	19,850	26,150
3.5m	11,800	15,800	21,950	29,300
4 m	13,175	17,600	24,050	32,450
4.5m	14,550	19,400	26,150	35,600
5 m	15,925	21,200	28,250	38,750
0.5m増し	1,500	1,880	2,250	3,380

## ■EC-2型



表示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用	3.2t用
直径(D)	9mm	13mm	16mm	18mm	22mm
破断荷重	4,000kg	8,000kg	12,000kg	16,000kg	24,000kg
ライン色	灰色	紫色	青色	緑色	黄色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t
2m	4,200	5,950	9,400	—	—
3m	4,350	6,250	9,775	12,200	14,750
4m	4,525	6,625	10,250	12,875	17,325
5m	5,575	8,050	13,200	15,650	21,000
6m	6,625	9,475	14,150	18,550	24,675
7m	7,675	10,900	16,100	21,450	28,350
8m	8,725	12,325	18,050	24,350	32,025
9m	10,350	13,750	20,000	27,250	35,700
10m	11,400	15,175	21,950	30,150	39,375
0.5m増し	1,150	1,500	2,050	3,000	3,950