





アイフック ELS・EXS

型 式	ラッチの有無	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
EXS0.5	無	500	37	19	110	19	24	250	3,890
ELS0.5	有	500	37	19	110	19	24	250	5,850
EXS1	無	1,000	44	23	125	22	25	375	4,850
ELS1	有	1,000	44	23	125	22	25	375	6,800





スィベルフック YHS

型 式	使用荷重 (kg)	破断荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
YHS0.5	500	2.5	50	23	30	85	25	16	165	129	10	530	12,100




ワイヤークリップ WCS

型 式	W (mm)	L (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
WCS2	14	3	7	445
WCS3	16	3.5	9	460
WCS4	19	4.5	20	475
WCS5	22	5.5	24	540
WCS6	27	6.5	40	595
WCS8	34	8.5	80	910
WCS10	45	10.5	150	1,125
WCS12	50	12	210	1,565
WCS14	52	13	300	2,000
WCS16	60	17	400	3,075



ネジシャックル NSS

型 式	使用荷重 (kg)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
NSS6	120	24	12	6	25	485
NSS7	150	28	14	7	40	515
NSS8	200	32	16	8	60	575
NSS9	250	36	18	9	80	620
NSS10	300	40	20	10	120	850
NSS12	350	48	24	12	200	1,015
NSS16	800	64	32	16	450	2,625
NSS19	1,200	76	38	19	850	4,625
NSS22	1,600	88	44	22	1,400	6,935
NSS25	2,600	100	50	25	2,200	14,150



SC型シャックル SCS

型 式	使用荷重 (kg)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
SCS6	200	27	10	8	36	2,290
SCS8	350	33	14	10	72	3,285
SCS10	600	40	17	12	150	4,075
SCS12	900	48	20	15	276	5,750
SCS14	1,200	57	25	17	384	7,260
SCS16	1,500	64	26	19	535	8,035
SCS18	2,000	66	29	21	1,130	10,240
SCS20	2,500	68	31	24	1,550	13,520
SCS22	3,000	75	34	26	1,700	16,550
SCS24	3,600	81	39	30	1,870	27,450

