




シンプル型ブロック



■シンプル型ブロック

| 型 式 | 名 称 | 車径 (mm) | 使用 荷重 (kg) | 自重 (g) | 全長 A (mm) | 巾 B (mm) | 厚さ C (mm) | フック巾 折れピン 長さD (mm) | E (mm) | F (mm) | 溝巾 G (mm) | シャフト 径 (mm) | 箱入 個数 (ヶ) | 本体価格 (円) |
|---------|-----------------|------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| SS50 | | 50 | 250 | 520 | 180 | 58 | 35 | 60 | 10 | 16 | 9 | 10 | 10 | 4,750 |
| SS50-B | | ベアリング入 | 50 | 250 | 520 | 180 | 58 | 35 | 60 | 10 | 16 | 9 | 10 | 5,950 |
| SSO50 | シンプル スナッチ | オーフ | 50 | 250 | 520 | 175 | 58 | 35 | 40 | 20 | 10 | 9 | 10 | 4,750 |
| SSO50-B | | オーフベアリング入 | 50 | 250 | 520 | 175 | 58 | 35 | 40 | 20 | 10 | 9 | 10 | 5,950 |
| SS50×2 | | 2車 | 50 | 250 | 1000 | 192 | 58 | 57 | 60 | 10 | 16 | 9 | 10 | 6,800 |
| SSO50×2 | | オーフ2車 | 50 | 250 | 1000 | 186 | 58 | 57 | 60 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6,800 |
| ST50 | | 50 | 250 | 450 | 183 | 58 | 35 | 60 | 10 | 16 | 9 | 10 | 10 | 3,800 |
| ST50-B | シンプル 鉄ブロック | ベアリング入 | 50 | 250 | 450 | 183 | 58 | 35 | 60 | 10 | 16 | 9 | 10 | 5,000 |
| STO50 | | オーフ | 50 | 250 | 450 | 178 | 58 | 35 | 40 | 20 | 10 | 9 | 10 | 3,800 |
| STO50-B | | オーフベアリング入 | 50 | 250 | 450 | 178 | 58 | 35 | 40 | 20 | 10 | 9 | 10 | 5,000 |
| SY50 | | ベアリング入 | 50 | 250 | 450 | 135 | 58 | 35 | 62 | 22 | 10 | 9 | 10 | 4,400 |
| SYO50 | シンプル ヤーディング | オーフベアリング入 | 50 | 250 | 650 | 170 | 58 | 35 | 62 | 20 | 10 | 9 | 10 | 5,400 |
| SYH50 | | フックベアリング入 | 50 | 250 | 650 | 175 | 58 | 35 | 62 | 10 | 16 | 9 | 10 | 5,400 |
| SS75 | | 75 | 350 | 1250 | 240 | 85 | 40 | 73 | 15 | 21 | 12 | 12 | 8 | 5,600 |
| SS75-B | シンプル スナッチ | ベアリング入 | 75 | 350 | 1250 | 240 | 85 | 40 | 73 | 15 | 21 | 12 | 12 | 7,900 |
| SSO75 | | オーフ | 75 | 350 | 1200 | 220 | 85 | 40 | 40 | 20 | 10 | 12 | 12 | 5,600 |
| SY75 | | ベアリング入 | 75 | 350 | 1100 | 185 | 85 | 40 | 70 | 22 | 12 | 12 | 15 | 6,850 |
| SYO75 | シンプル ヤーディング | オーフベアリング入 | 75 | 350 | 1300 | 220 | 85 | 40 | 70 | 20 | 10 | 12 | 15 | 8,000 |
| SYH75 | | フックベアリング入 | 75 | 350 | 1350 | 240 | 85 | 40 | 70 | 15 | 21 | 12 | 15 | 8,000 |
| SS100 | | 100 | 750 | 2300 | 300 | 110 | 50 | 85 | 16 | 27 | 14 | 15 | 6 | 7,600 |
| SS100-B | シンプル スナッチ | ベアリング入 | 100 | 750 | 2300 | 300 | 110 | 50 | 85 | 16 | 27 | 14 | 15 | 10,300 |
| SSO100 | | オーフ | 100 | 750 | 2100 | 270 | 110 | 50 | 85 | 24 | 13 | 14 | 15 | 7,600 |
| SY100 | | ベアリング入 | 100 | 750 | 2200 | 240 | 110 | 50 | 100 | 32 | 16 | 14 | 15 | 9,100 |
| SYO100 | シンプル ヤーディング | オーフベアリング入 | 100 | 750 | 2500 | 300 | 110 | 50 | 100 | 24 | 13 | 14 | 15 | 10,600 |
| SYH100 | | フックベアリング入 | 100 | 750 | 2700 | 330 | 110 | 50 | 100 | 16 | 27 | 14 | 15 | 10,600 |
| SS50B-S | ステンレスシンプルスナッチ | ベアリング入 | 50 | 250 | 520 | 180 | 58 | 35 | 60 | 10 | 16 | 9 | 10 | 24,000 |
| SY50-S | ステンレスシンプルヤーディング | ベアリング入 | 50 | 250 | 450 | 135 | 58 | 35 | 62 | 22 | 10 | 9 | 10 | 21,800 |

■シーブ

| 型 式 | 名 称 | 材 質 | 車径 A (mm) | ボス巾 ベアリング寸法 B (mm) | 耳巾 C (mm) | シャフト 穴径D (mm) | 溝巾 G (mm) | 本体価格 (円) |
|--------|-----------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| V50 | 普通シーブ | スチール | 50 | 18 | 16 | 10 | 9 | 1,250 |
| V50-B | ベアリング入シーブ | スチール | 50 | 6200ZZ | 18 | 10 | 9 | 2,400 |
| V75 | 普通シーブ | スチール | 75 | 21 | 20 | 12 | 12 | 2,050 |
| V75-B | ベアリング入シーブ | スチール | 75 | 6201ZZ | 21 | 12 | 12 | 3,700 |
| V100 | 普通シーブ | スチール | 100 | 26 | 24 | 15 | 14 | 3,150 |
| V100-B | ベアリング入シーブ | スチール | 100 | 6202ZZ | 25 | 15 | 14 | 5,600 |
| V50-S | 普通シーブ | ステンレス | 50 | 18 | 16 | 10 | 12 | 2,400 |
| V50-BS | ベアリング入シーブ | ステンレス | 50 | 6200HZZ | 16 | 10 | 9 | 8,000 |

