




ステンレスカットワイヤー（端末加工付・パック入）

- ステンレス（SUS304）製のワイヤーロープ（構成7×7）です。
- 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管（ペンチ・カナヅチ等で圧着ください）が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りにはできません。
- 1箱入数は各サイズとも10本入です。
- ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式SC

ワイヤー径 mm	×	全長 m
-------------	---	---------

アルミ管端末加工



型 式	ワイヤー径(mm)	ワイヤー全長(m)	切断荷重(kg)	本体価格(円)
SC1×10	1	10	85	1,500
SC1×30	1	30	85	3,500
SC1×50	1	50	85	5,550
SC1.5×10	1.5	10	190	1,650
SC1.5×30	1.5	30	190	4,150
SC1.5×50	1.5	50	190	6,550


型 式	ワイヤー径(mm)	ワイヤー全長(m)	切断荷重(kg)	本体価格(円)
SC2×10	2	10	330	2,150
SC2×30	2	30	330	5,600
SC2×50	2	50	330	9,175
SC3×10	3	10	730	3,100
SC3×30	3	30	730	8,600
SC3×50	3	50	730	14,000

ステンレスワイヤーロープ（ボビン巻）

- ステンレス（SUS304）製のワイヤーロープ（構成7×7）です。
- ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
- 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
- ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式SC

ワイヤー径 mm	×	全長 m
-------------	---	---------



型 式	ワイヤー径(mm)	ワイヤー全長(m)	切断荷重(kg)	本体価格(円)
SC1×100	1	100	85	5,950
SC1×200	1	200	85	11,900
SC1.5×100	1.5	100	190	7,350
SC1.5×200	1.5	200	190	14,700

型 式	ワイヤー径(mm)	ワイヤー全長(m)	切断荷重(kg)	本体価格(円)
SC2×100	2	100	330	11,225
SC2×200	2	200	330	22,450
SC3×100	3	100	730	18,000
SC3×200	3	200	730	36,000



アルミクランプ管

- 仮止めにご使用ください。
- ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
- ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式AL

適用ワイヤー径

mm



型 式	適用ワイヤー径(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	1袋入数	本体価格(円/1袋)
AL1	1	2.6	3.9	7	100	2,750
AL1.5	1.5	3	4.9	7	100	3,100
AL2	2	4.1	7	18	100	3,375
AL3	3	6	9.8	19	100	3,625