

ベルトスリング P

- 吊り上げ物にキズはつきません。
- 軽いので扱いやすい。
- 折り曲げてмокセがつきません。
- 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。
- 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。
- 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
- 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。

ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034



ⅢE型の使用荷重

単位 t


つり方	ストレートつり 一本つり	一本つり	チ ョ ー ク つ り				バ ス ケ ッ ト つ り				一本つり			
つり角度(α)	—	—	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
モード係数 JIS表示(等級・形式・幅)	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
ⅢE-25	0.8以下	0.64以下	1.28以下	1.12以下	0.88以下	0.64以下	1.6以下	1.44以下	1.12以下	0.8以下	3.2以下	2.88以下	2.24以下	1.6以下
ⅢE-40	1.25以下	1.0以下	2.0以下	1.75以下	1.38以下	1.0以下	2.5以下	2.25以下	1.75以下	1.25以下	5.0以下	4.5以下	3.5以下	2.5以下
ⅢE-50	1.6以下	1.28以下	2.56以下	2.24以下	1.76以下	1.28以下	3.2以下	2.88以下	2.24以下	1.6以下	6.4以下	5.76以下	4.48以下	3.2以下
ⅢE-75	2.5以下	2.0以下	4.0以下	3.5以下	2.75以下	2.0以下	5.0以下	4.5以下	3.5以下	2.5以下	10.0以下	9.0以下	7.0以下	5.0以下
ⅢE-100	3.2以下	2.56以下	5.12以下	4.48以下	3.52以下	2.56以下	6.4以下	5.76以下	4.48以下	3.2以下	12.8以下	11.5以下	8.96以下	6.4以下
ⅢE-150	5.0以下	4.0以下	8.0以下	7.0以下	5.5以下	4.0以下	10.0以下	9.0以下	7.0以下	5.0以下	20.0以下	18.0以下	14.0以下	10.0以下
ⅢE-200	6.3以下	5.0以下	10.0以下	8.82以下	6.93以下	5.0以下	12.6以下	11.3以下	8.82以下	6.3以下	25.2以下	22.7以下	17.6以下	12.6以下

ⅢN型の使用荷重はⅢE型の2倍、Ⅲ1/2E型は1/2、Ⅲ3/4N型は同荷重です。

- ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式P mm × m

- ポリエステル製です。
- 標準品の長さは0.5m間隔です。標準品以外の長さも製作いたします。
- 特殊仕様品については別途御見積いたします。



ⅢE型価格表(円)

長さ	幅	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm
1m		3,000	4,800	6,000	9,000	12,000	—	—
1.5		3,600	5,760	7,200	10,800	14,400	21,600	28,800
2		4,200	6,720	8,400	12,600	16,800	25,200	33,600
2.5		4,800	7,680	9,600	14,400	19,200	28,800	38,400
3		5,400	8,640	10,800	16,200	21,600	32,400	43,200
3.5		6,000	9,600	12,000	18,000	24,000	36,000	48,000
4		6,600	10,560	13,200	19,800	26,400	39,600	52,800
4.5		7,200	11,520	14,400	21,600	28,800	43,200	57,600
5		7,800	12,480	15,600	23,400	31,200	46,800	62,400
5.5		8,400	13,440	16,800	25,200	33,600	50,400	67,200
6		9,000	14,400	18,000	27,000	36,000	54,000	72,000
6.5		9,600	15,360	19,200	28,800	38,400	57,600	76,800
7		10,200	16,320	20,400	30,600	40,800	61,200	81,600
7.5		10,800	17,280	21,600	32,400	43,200	64,800	86,400
8		11,400	18,240	22,800	34,200	45,600	68,400	91,200
8.5		12,000	19,200	24,000	36,000	48,000	72,000	96,000
9		12,600	20,160	25,200	37,800	50,400	75,600	100,800
9.5		13,200	21,120	26,400	39,600	52,800	79,200	105,600
10		13,800	22,080	27,600	41,400	55,200	82,800	110,400
1m増し		1,200	1,920	2,400	3,600	4,800	7,200	9,600

アイ部(A) 折り径寸法

ベルト幅(mm)	アイ部折径(mm)
25	250
40	300
50	300
75	400
100	400
150	500
200	600

コーナーパット価格表

E-CP (ワラジ型)	本体価格 (円)
25mm用	1,575
40mm用	2,300
50mm用	2,300
75mm用	3,150
100mm用	4,000
150mm用	5,350
200mm用	6,600

E-CS (筒状マジックテープ付)	本体価格 (円)
25mm用	5,375
40mm用	6,200
50mm用	6,200
75mm用	8,850
100mm用	10,300
150mm用	12,275
200mm用	15,325