



アイフック・Jフック・Cカン

アイフック EX (ラッチなし) ・ EL (ラッチ付)

■アイフック用はすれ止め安全パネ (ラッチキット)

型式	適用サイズ	A	B	M	L	D	H	C	本体価格 (円)
LK1	0.25・0.5 0.75・1ton用	35	13	M3	16	5.5	2	2.4	390
LK2	1.5・2ton用	43	19	M4	20	7	2.6	3.2	450
LK3	3ton用	55	23	M4	25	7	2.6	3.2	520
LK5	5ton用	65	27	M5	25	9	3.3	4	785


EX (ラッチなし)



EL (ラッチ付)



型 式	ラッチの有無	使用荷重 (t)	材質	破断荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	R (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
EX0.25	無	0.25	SS400	1.25	36	14	7	67	24	—	14	16	12	91	70	0.16	410
EL0.25	有	0.25	SS400	1.25	36	14	7	67	23	22	14	16	12	91	70	0.16	800
EX0.5	無	0.5	SS400	2.5	37	19	9	72	24	—	19	21	14	110	82	0.2	490
EL0.5	有	0.5	SS400	2.5	37	19	9	72	23	18	19	21	14	110	82	0.2	880
EX0.75	無	0.75	S45C	3.75	37	19	9	72	24	—	19	21	14	110	82	0.2	610
EL0.75	有	0.75	S45C	3.75	37	19	9	72	23	18	19	21	14	110	82	0.2	1,000
EX1	無	1	SS400	5.0	44	23	10.5	81	25	—	22	25	16	125	92	0.4	700
EL1	有	1	SS400	5.0	44	23	10.5	81	24	22	22	25	16	125	92	0.4	1,090
EX1.5	無	1.5	S45C	7.5	52	28	12	92	27	—	25	29	19	141	104	0.5	1,190
EL1.5	有	1.5	S45C	7.5	52	28	12	92	25	21	25	29	19	141	104	0.5	1,640
EX2	無	2	S45C	10.0	60	30	15	103	31	—	29	33	22	163	119	0.8	1,550
EL2	有	2	S45C	10.0	60	30	15	103	27	26	29	33	22	163	119	0.8	2,000
EX3	無	3	S45C	15.0	75	40	17.5	125	38	—	36	41	29	200	147	1.6	2,720
EL3	有	3	S45C	15.0	75	40	17.5	125	36	32	36	41	29	200	147	1.6	3,240
EX5	無	5	S45C	25.0	96	50	23	162	48	—	45	52	35	256	188	3.0	4,385
EL5	有	5	S45C	25.0	96	50	23	162	41	41	45	52	35	256	188	3.0	5,170




EX0.25ラッチなし EL0.25ラッチ付



※EX0.25、EL0.25は口幅が広く胴部が丸くなっていますので穴に入りやすくなっています。

Jフック J1ton



- フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは、引っ掛けにくいものの吊上げにも使用できます。
- フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに取り付けることができます。
(玉掛ワイヤー取付けの際はカラーを入れてください。チェーン取付けの際はカラーをはずしてピンに直接取り付けてください。)



型 式	使用荷重 (ton)	材 質	全長 (mm)	幅 (mm)	ピン径 (mm)	厚さ (mm)	自重 (g)	1箱入数	本体価格 (円)
J1ton	1	SCM435	176	80	7	36	425	10	2,875

Cカン CL

- ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締め、根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。



型 式	使用荷重 (ton)	自重 (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	1箱入数	本体価格 (円)
CL0.5	0.5	150	100	50	10	5	70	16	10	20	25	1,900
CL1	1	260	115	63	14	6	75	20	16	25	20	2,275
CL2	2	500	135	74	16	8	88	24	18	28	10	3,350