

ビームトロリー（H型鋼専用）



●ハンドルを回すだけで、H型鋼にカンタンに取付ができます。

●BT0.5tonとBT1tonは小型軽量なのでビームへの装着が容易です。

注意

●H型鋼専用です。I型鋼には装着しないでください。

●寸法図



型 式	使用荷重 (kg)	適用ビーム幅 (mm)	最小回転半径 (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D' (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
BT0.5ton	500	60~125	0.8	256	156	132~184	25	20	60~125	58	55~100	30	20~65	3.5	23,500
BT1ton	1,000	60~125	1	256	187	148~200	25	20	60~125	65	65~110	35	20~65	4.5	27,250
BTW1ton※	1,000	80~150	1.3	320	240	195~230	40	25	80~150	88	110~140	45	35~80	11.5	42,000

※BTW1tonはワイドタイプとなります。

3脚ヘッド

●チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。

果樹の引抜作業、水中ポンプの据付け、ヒューム管管理設作業など様々な作業にご利用いただけます。

■VK-10（1トン用）

- ①直径48.6mmのパイプを3本用意します。
- ②パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかり締めてください。立ててからロープで脚間をしぼって固定してください。

VK-10



（チェーンブロック揚量1トンまで）




■スパイク（すべり止め）

- ダクタイル鋳造製（VK10専用）
- 1セット（3ヶ入）

型 式	本体価格 (円/1セット)
VKS-10	6,900

■VK-20（2トン用）

- ①丸木か鉄パイプがあれば、スパナ1丁で簡単に組めます。
- ②荷重のかかる天板を直接ジョイントを支持するため安全です。
- ③ロープをV字形に使うので、ほどこる心配がありません。
- ④フックの引っ掛け口がツリワの向きに合います。
- ⑤ロープを引く角度を変えるだけで安全着脱可能です。



VK-20



（チェーンブロック揚量2トンまで）

型 式	使用荷重 (ton)	使用脚	自重 (kg)	本体価格 (円)
VK-10	1	パイプ48.6mm径専用	5.0	15,000
VK-20	2	丸木・鉄パイプ（最小70mm～最大90mm）	9.0	21,250