

さらに使いやすくなった




HHH 固定滑車

特許出願中

● シープが高速回転する場合はベアリング入をご使用ください。




固定滑車よこ型




ロープの取付方法


① ロープを入れる側のビス、カラーを⊕ドライバーではずす



② ロープを入れる





③ 元通りビス、カラーを入れしっかり締める



| 型 式 | 材質 | 軸受 | 車径 (mm) | 車数 | 使用荷重 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | 取付穴径 (mm) | 自重 (g) | 本体価格 (円) |
|---------|-------|-------|------------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| HS25 | ステンレス | メタル | 25 | 1 | 50 | 32 | 56 | 27 | 7 | 11 | 10 | 9 | — | 4.2サラ | 95 | 2,100 |
| HM50 | 鉄 | メタル | 50 | 1 | 125 | 58 | 100 | 32 | 9 | 12 | 10 | 14 | — | 5.2サラ | 380 | 2,950 |
| HB50 | 鉄 | ベアリング | 50 | 1 | 125 | 58 | 100 | 32 | 9 | 12 | 10 | 14 | — | 5.2サラ | 380 | 3,850 |
| HS50 | ステンレス | メタル | 50 | 1 | 125 | 58 | 100 | 32 | 9 | 12 | 10 | 14 | — | 5.2サラ | 380 | 6,900 |
| HSB50 | ステンレス | ベアリング | 50 | 1 | 125 | 58 | 100 | 32 | 9 | 12 | 10 | 14 | — | 5.2サラ | 380 | 13,200 |
| HM75 | 鉄 | メタル | 75 | 1 | 250 | 88 | 138 | 38 | 13 | 15 | 12 | 18 | — | 6.5サラ | 1000 | 5,750 |
| HB75 | 鉄 | ベアリング | 75 | 1 | 250 | 88 | 138 | 38 | 13 | 15 | 12 | 18 | — | 6.5サラ | 1000 | 6,800 |
| HS75 | ステンレス | メタル | 75 | 1 | 250 | 88 | 138 | 38 | 13 | 15 | 12 | 18 | — | 6.5サラ | 1000 | 14,150 |
| HM50×2 | 鉄 | メタル | 50 | 2 | 125 | 58 | 100 | 55 | 9 | 12 | 10 | 14 | 23 | 5.2サラ | 630 | 4,700 |
| HB50×2 | 鉄 | ベアリング | 50 | 2 | 125 | 58 | 100 | 55 | 9 | 12 | 10 | 14 | 23 | 5.2サラ | 630 | 6,400 |
| HS50×2 | ステンレス | メタル | 50 | 2 | 125 | 58 | 100 | 55 | 9 | 12 | 10 | 14 | 23 | 5.2サラ | 630 | 10,500 |
| HSB50×2 | ステンレス | ベアリング | 50 | 2 | 125 | 58 | 100 | 55 | 9 | 12 | 10 | 14 | 23 | 5.2サラ | 630 | 23,400 |
| HM75×2 | 鉄 | メタル | 75 | 2 | 250 | 88 | 138 | 64 | 13 | 15 | 12 | 18 | 24 | 6.5サラ | 1600 | 8,900 |
| HB75×2 | 鉄 | ベアリング | 75 | 2 | 250 | 88 | 138 | 64 | 13 | 15 | 12 | 18 | 24 | 6.5サラ | 1600 | 11,500 |
| HS75×2 | ステンレス | メタル | 75 | 2 | 250 | 88 | 138 | 64 | 13 | 15 | 12 | 18 | 24 | 6.5サラ | 1600 | 22,000 |

固定滑車 戸車型

⑨ ロープは先端から入れてください。



| 型 式 | 材質 | 軸受 | 使用荷重 (kg) | 自重 (g) | 本体価格 (円) |
|-------|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
| DM50 | 鉄 | メタル | 125 | 430 | 3,250 |
| DB50 | 鉄 | ベアリング | 125 | 430 | 4,500 |
| DS50 | ステンレス | メタル | 125 | 430 | 8,200 |
| DSB50 | ステンレス | ベアリング | 125 | 430 | 16,150 |
| FB500 | 鉄 | メタル | 500 | 1000 | 2,450 |