

スーパーレバー

PATENTED


- 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構 (H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM) を採用。遊転操作がスムーズです。
- 軽量物でも確実に作動します。
- チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
- 小型・軽量で操作性抜群です。
- チェーンはメッキ品です。
- インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
- 日・米・中 特許権取得済



注意

使用荷重の3倍でフックが開き始めます。オーバー荷重には御注意下さい。

操作方法



型 式	揚量 (ton)	標準揚程 (m)	試験荷重 (ton)	手引力 (kg)	チェーン線径 (mm)	自重 (kg)	大箱 入数	標準揚程 本体価格 (円)	揚程増 本体価格 (円/1m)
SP II 250kg	0.25	1	0.4	28	4	2	6	18,250	3,200
SP II 500kg	0.5	1.5	0.75	35	5	5	4	21,000	3,600
SP II 500kgG	0.5	1.5	0.75	28	5	5	—	26,250	3,600
SP II 800kg	0.8	1.5	1.2	25	5.6	6	4	32,500	3,750
SP II 1000kg	1	1.5	1.5	31	5.6	6.5	4	36,000	3,750
SP II 1600kg	1.6	1.5	2.4	31	7.1	10	2	42,500	4,500
SP II 2000kg	2	1.5	3	31	8	14	—	58,250	5,200
SP II 3200kg	3.2	1.5	4.8	33	10	20	—	71,500	6,200
SP II 6300kg	6.3	1.5	9.5	33	10	30	—	116,250	12,400

※SP II 500kgGはギヤー付でSP II 500kgに比べ手引力が軽く操作が楽です。